

BENNES ENTREPRENEURS

www.cox-bennes.com

.01

BENNES
TRANSPORTEURS

.02

BENNES
ENTREPRENEURS

.03

TRI
BENNES

.04

BI
BENNES

.05

BENNES
RONDES

.06

CAISSONS
ET PLATEAUX

.07

ROUTIERS

.02 BENNES ENTREPRENEURS

BENNES ARRIÈRES ENTREPRENEURS

- 10 à 32 tonnes.
- Version en acier **HARDOX 450**
- Dimensions 6200 * 2300 * 900 mm
(benne à ferraille 7000* 2300* 2400 mm)
- Soudure en continu.
- Porte arrière hydraulique par 2 vérins D.E.
- Verrouillage du bas de porte par vérin hydraulique D.E.

- Double articulation encastrée à hauteur de la ridelle. (en option)
- Grenailage complet, peinture **DUPONT**.
- Bâchage **CRAMARO**.
- Basculement par compas ou vérin frontal.

BENNE EN ALUMINIUM



NOUS PROPOSONS UNE GAMME COMPLÈTE DE 6,5T À 32T.

NOS ARGUMENTS TECHNIQUES :

Soudure en continu sur l'ensemble de la benne, fond, côtés, porte etc. (pas de mastic)

Traverses longitudinales en tôle pliée (gain de poids). Faux châssis et longerons au plus bas possible. Les charnières et articulations sont des pièces de fonderie.

Largeur suivant le véhicule ou le besoin du client de 2100 à 2430 mm.

Idem pour la longueur de 3000 à 7200 mm.

Hauteur des ridelles selon votre demande de 400 à 2500 mm.

La matière utilisée de série est l'acier **SSAB DOMEX S460** et en option, **HARDOX 450** ou l'**Aluminium H34**. Les épaisseurs sont variables en fonction de l'utilisation du matériel, de 3 à 16 mm.

Porte arrière en acier ou aluminium. Hauteur à définir. Automatique, 2 vantaux ou universelle à simple ou double articulation au dessus de la ridelle ou encastrée. (en option)

En version compas, montage des compas.

Grenaillage de l'ensemble, primaire et peinture **DUPONT**.

DE SÉRIE :

Côtés en double paroi à facettes, double peau à facettes en acier ou en tôle d'aluminium. Pas de soudure sur les faces extérieures.

Système de levage par compas D.E. avec clapet de sécurité ou par vérin(s) sous caisse ou frontal. Béquille de sécurité.

Distributeur **WALVOIL SD11** quel que soit le tonnage ou SD 180 avec vérin frontal (standardisation et fiabilité).



Commande en cabine pneumatique.

Échelle d'accès galvanisée de série et encastrée sur les côtés.

Porte échelle démontable ou fixe avec tôle perforée ou tôle pleine (pas de grillage), ou en version protège cabine. Hauteur à définir. Goussets de rehausse. Crochets de bâche. Porte outils sur la face avant. Protection des graisseurs sur les charnières de porte. Tampon d'appui sur les portes de série.



Benne Aluminium poids du kit 1800 kgs.

.02 BENNES ENTREPRENEURS

QUELQUES OPTIONS :

Porte arrière hydraulique basculement par 2 vérins D.E. et possibilité d'être inclinée ou en universelle.

1 à 4 trappe(s) de type "charbonnière" l'ensemble démontable et galvanisé de série. Existe en version hydraulique radiocommandée. Élément hydraulique **WALVOIL** pour B.A.E.

Bâchage **CRAMARO** avec logement (toute la gamme disponible).

Rehausse grillagées ou pleines en acier ou aluminium.

Porte poteaux avant et arrière suivant votre besoin. Métallisation de la benne. Calorifugeage de la benne, côtés, fond (sauf emplacement compas) face avant et porte arrière.

Personnalisation publicitaire, logo du client sur les ridelles ou porte arrière.

Des composants de marque pour un ensemble de qualité.

.02 BENNES ENTREPRENEURS

